



HP ScanJet Pro 3000 s4

(6FW07A)

Rápido, asequible y diseñado para gestionarlo todo: desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitaliza de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneo de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas.¹ Recomendado para 4000 páginas al día.



Tamaño pequeño. Escaneados rápidos. Mismos resultados fiables.

- Crea documentos escaneados de hasta 40 ppm/80 ipm¹ con el escaneo a doble cara que captura ambas caras a la vez.
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet Pro es pequeño y delgado, con un diseño perfecto para el escritorio.
- No espere el proceso de calentamiento: HP Instant-on Scanning le permite comenzar a escanear de forma rápida.²
- Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear sin supervisión rápidamente.

Optimice el flujo de trabajo con el escaneo de un toque

- Optimice el trabajo de rutina escaneando con solo tocar un botón, personalice ajustes para trabajos de escaneo recurrentes.
- Escanee imágenes directamente en las aplicaciones con los estándares incluidos TWAIN e ISIS®.
- El OCR integrado transfiere fácilmente los documentos escaneados en texto editable, archivos PDF con función de búsqueda y otros tipos de archivo.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.

Capture documentos empresariales como un profesional

- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos comunes y escanee a varios destinos con el software HP Scan.
- Capture y organice documentos, tarjetas de visita y otros tipos de archivo con el gran número de funciones del software.
- Crea documentos escaneados claros y legibles con una resolución de hasta 1200 ppp.

Notas al pie

¹ Velocidad de escaneo medida a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). La velocidad de procesamiento real varía según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.

Accesorios y servicios

Accesorios	C9943B Paquete con paño de limpieza HP ADF
Servicio y asistencia	U9JR0E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para ScanJet Pro 3000 U9JR1E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para ScanJet Pro 3000 U9JR2E Servicio HP de 3 años con sustitución in situ al siguiente día laborable para ScanJet Pro 3000 U9JR3E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para ScanJet Pro 3000 U9JR4PE Servicio HP posgarantía de 1 año con sustitución estándar para ScanJet Pro 3000 U9JR5PE Servicio HP posgarantía de 1 año con sustitución in situ al siguiente día laborable para ScanJet Pro 3000 U9JR7PE Servicio HP posgarantía de 1 año con devolución al almacén para ScanJet Pro 3000 U9JT1E Servicio HP de instalación del escáner e impresora personales inalámbricos/conectados a la red

Especificaciones técnicas

Panel control	Botón Escanear; botón de encendido con LED e indicador LED de error
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner Alimentador de hojas; Tecnología de escaneo: CMOS CIS (sensor de imagen de contacto); Modos de acceso al escáner: Modo de escaneo por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA; Versión TWAIN: Windows: Versión 2.1 de TWAIN de 32 y 64 bits; Mac: n/a; Escaneo en color: Sí; Ajustes en ppp de la resolución de salida: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp;
Tamaño del escaneo	ADF: Máximo 216 x 3100 mm; Mínimo 50,8 x 50,8 mm
Velocidad de escaneo ³	Hasta 40 ppm/80 ipm
Resolución del escáner	Óptico Hasta 600 ppp; Hardware: 600 x 600 ppp
Formato del archivo de escaneo	Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda
Características avanzadas del escáner	Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del color; Suavizado/eliminación del fondo; Detección automática del tamaño; Enderezado del contenido; Mejora del contenido; Transmisión múltiple; Alimentación automática; Sensor de detección de alimentación múltiple; Detección de alimentación múltiple avanzada; Orientación automática; Omisión de varios colores; Omisión de color de canal; Borrado de bordes; Eliminación de página en blanco; Fusión de páginas; Relleno de agujeros; Permisos en PDF; Separación de documentos (página en blanco, código de barras, código de barras zonal, OCR zonal)
Niveles de la escala de gris/profundidad de bits	256/24 bits (externo), 48 bits (interno)
Ciclo de trabajo	Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Conectividad	Estándar USB 3.0
Memoria	Estándar 256 MB
Manipulación de los soportes	
Tipos de soporte	Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de transporte; Formularios sin carbono; Hojas de soporte de plástico para documentos frágiles; Soportes previamente grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de hasta 1,24 mm)
Tamaño del soporte (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pulgadas); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pulgadas); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pulgadas); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pulgadas); Personalizado: De 5,08 x 7,36 cm a 21,6 x 309,9 cm (de 2,0 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 122 pulgadas)
Peso del soporte (ADF)	De 40 a 210 g/m²
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14 y High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse y Manjaro); Preparada para Citrix
Requisitos mínimos del sistema	Ordenador: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7 y XP: 32/64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft® Internet Explorer
Software incluido	Windows: Controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (32 bits y 64 bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility y OpenText ISIS
Especificaciones del servidor de escaneo	
Gestión de la seguridad	Botón de encendido/apagado del dispositivo
Dimensiones y peso	
Dimensiones del producto (ancho x fondo x alto), máximas	Mínimo: 300 x 172 x 154 mm; Máximo: 300 x 410 x 310 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	397 x 248 x 242 mm
Peso del producto	2,7 kg
Peso del embalaje	4,2 kg
Entorno operativo	Temperatura: 17,5 a 25°C Humedad: Del 30 % al 70 % de humedad relativa (HR)
Almacenamiento	Temperatura: -40 °C a 60 °C
Potencia ¹	Requisitos: Intervalo de tensión de entrada: 220-240 VCA, Frecuencia clasificada: 50-60 Hz; Consumo: 4,4 vatios (listo), 24 vatios (escaneo), 1,1 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático), 0,1 vatios (apagado); ENERGY STAR: Sí
Certificados	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008 Compatibilidad electromagnética: CISPR 22:2008 & CISPR32:2012/EN 55032:2012 - Clase B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECp; Certificación ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Contenido de la caja	6FW07A HP ScanJet Pro 3000 s4 con alimentador de hojas; Cable de alimentación; Adaptador de alimentación; Cable USB; Motor del escáner; Folletos; Guía de instalación
Garantía	Un año de garantía limitada con sustitución de toda la unidad, asistencia telefónica y online incluidas. La garantía puede variar en función de las leyes de cada país. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicio de primera calidad de HP en tu región.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

¹ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

² Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

³ Velocidades del alimentador de hojas: todas las resoluciones hasta 300 ppp; A una cara: 40 páginas A4 por minuto; A doble cara: 80 imágenes A4 por minuto.

